



# BANDES DBRED D-STICK

JOINT AUTOCOLLANT POUR PLINTHE

## BANDES DBRED D-STICK Joint autocollant pour plinthe

DESCRIPTION	Il permet d'éliminer les ponts acoustiques, qui se forment entre le plancher et la plinthe.  Le degré élevé d'élasticité de la bande dBred D-Stick empêche que les bruits produits par le plancher soient transmis au mur à travers le contact direct avec la plinthe. Pour une isolation acoustique correcte, il faut installer le joint dBred D-Stick avant le placement de la plinthe. Grâce à sa structure à cellules fermées, il empêche le passage du bruit, la formation d'humidité, de moisissure et l'attaque d'insectes.	
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CARACTÉRISTIQUE	VALEUR (NORME DE RÉFÉRENCE)
	Densité	58 kg/m <sup>3</sup>
	Épaisseur	1 mm
	Largeur	10 mm
	Longueur	20 m
	Contenu par sac	5 rouleaux
	MI par sac	100
	Nombres de sacs par carton	30
	Structure du produit	Cellules fermées
	Température d'utilisation	-10 +75 °C
	Autocollant	Synthétique
	Résistance à la diffusion de vapeur d'eau $\mu$	2192

Les informations figurant sur cette fiche résultent de notre connaissance des produits et de notre expérience. Les caractéristiques obtenues in situ peuvent varier en fonction des conditions de mise en œuvre. En cas d'application non explicitement prévue dans le présent document, il appartient à notre clientèle de se renseigner ou de procéder à des essais préalables représentatifs. Les informations figurant sur cette fiche ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part quant à l'utilisation du produit. Elles n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales de vente. Avant toute mise en œuvre, il convient de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée par une édition ultérieure.



DBRED Isolation Acoustique et Correction